

名前		温度	°C	エンジン		マフラー	
日付		湿度	%	ヘッドクリアランス	mm	燃料	
コース		グリップ	%	プラグ No.		プロポ	

車高 ↑

↑ ダウンストップ

ダンパーオイル	300 350 400 450 500 550 600 700 800
ダイヤフラム	N
ダンパーピストン	N
スプリング	
スプリングアジャスター	mm
ダンパー位置	0 1 1.5 2 2.5 3
キャスト角	mm
キャンパー角	左 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 右 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
トー角	
フロント全幅	mm
アップストップ	mm
ダウンストップ	mm
スタビライザー	SOFT HARD ○ ⊗ ⊘ ⊙ ⊚
タイヤ	
ホイロffset	0 1 2
タイヤ直径	φ mm
車高	mm

スペーサー	キャスト角
2mm	8.5°
1mm	10.5°
0mm	12.5°

サーボセーバー	10 11 12
ステアリング舵角	%
アッパーアーム高さ	⊙ ⊗ ⊘ ⊙
ナックルスペーサー	mm
ナックルタイプ	0° 1° 2°
デフ/ワンウェイ/リジッド	

車高 ↑

↑ ダウンストップ

ダンパーオイル	300 350 400 450 500 550 600 700 800
ダイヤフラム	N
ダンパーピストン	N
スプリング	
スプリングアジャスター	mm
ダンパー位置	0 1 2 3 4 5
ホイロffset	0mm / 2mm
アッパーアーム高さ	mm 1 / 2 / 3 / A / B
キャンパー角	左 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 右 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
トー角	
リア全幅	mm
ダウンストップ	mm
スタビライザー	1.8/2.0/2.3/ ADJ ○
タイヤ	
ホイロffset	0 1 2
タイヤ直径	φ mm
車高	mm

ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ
15 61	8.13	15 60	8.00	15 59	7.87	20 56	5.60	20 55	5.50
16 61	7.63	16 60	7.50	16 59	7.38	21 56	5.33	21 55	5.24
17 61	7.18	17 60	7.06	17 59	6.94	22 56	5.09	22 55	5.00
						23 56	4.87	23 55	4.78

フライホイ	N(VS029)	ピニオンギヤ	15 16 17 / 20 21 22 23
クラッチシュー	黒 赤 グレー	スパークギヤ	59 60 61 / 55 56
クラッチウェイト	N	駆動比 (前後)	0mm 差(24Tブリー 387ベルト) 2mm 差(23Tブリー 384ベルト)
クラッチスプリング		ブレーキ	%
クリアランス	mm	リヤデフ	
アジャストナット	mm		

メモ